

LICITACION NRO. 129/2016 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROVISION Y COLOCACION DE ABERTURAS DE ALUMINIO, CHAPA Y MADERA, PARA EDIFICIO DE SALON DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS VARIOS DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA ZONA DEL PARANA, UBICADO SOBRE LA RUTA 41 KM. 6,5 – BARADERO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1.- Objeto: El objeto de la presente Licitación es la de proveer y colocar aberturas en la obra de referencia, ubicada sobre la ruta provincial 41 en su acceso a Baradero.

2.- Alcances: El presupuesto deberá incluir la Provisión de todos los materiales (perfilería de aluminio, vidrios, selladores, etc.), mano de obra y equipos necesarios para construir y colocar, las aberturas con todos sus componentes (Herrajes, cerradura etc.).

3.- Características constructivas de las aberturas de aluminio:

- Perfilería: La perfilera a utilizar será de **aluminio anodizado, de color a elección por el comitente**, marca ALUAR, Sistema A30 NEW o MODENA 1, según indicación del plano adjunto.
- Las aberturas Tipo P1, V 1, P2 y V2 se construirán en perfil de aluminio anodizado tipo A30 New y se montarán sobre un premarco de perfilera de aluminio, provisto por el contratista y colocado y amurado por personal de COOPSER. Las aberturas a colocar a nivel de piso serán de abrir o corrediza, según indicaciones del plano. Las aberturas sobre elevadas, serán de paños fijos. Todas llevarán vidrios laminados transparentes 3 + 3 mm. Cada abertura, llevará los herrajes para su cerramiento y seguridad, que correspondan. Las ventanas tipo V3 y V4, serán de dos hojas corredizas y se construirán en perfil de aluminio anodizado del mismo color que las anteriores, pero de la línea MODENA 1. Estas también se montarán sobre un premarco provisto por el contratista y colocado y amurado por personal de COOPSER. Estas aberturas llevarán vidrio float de 4 mm.

4.- Características constructivas de las aberturas de madera y chapa:

- Las aberturas tipo P3 será de marco de chapa doblada, con hoja de doble placa de terciado de pino, bastidor de madera, con relleno celulósico tipo nido de abeja. La misma contará con cerradura de seguridad y juego de picaporte y bocallaves de bronce platil. Estas aberturas podrán ser del tipo Standard.
- Las aberturas tipo P4 será de marco de chapa doblada, con dos hojas de doble chapa doblada lisa, inyectada con espuma de poliuretano. La misma contará con pasadores embutidos en una hoja y cerradura de seguridad en la otra. Llevará un juego de picaporte y bocallaves de bronce platil. Estas aberturas podrán ser del tipo Standard.
- Las aberturas tipo P5 será de marco de chapa doblada, con dos hojas de doble chapa doblada lisa, inyectada con espuma de poliuretano. La misma contará con sistema de cerradura y barral antipánico, para salida de emergencia. Por tal motivo, las hojas batirán hacia el exterior. Estas aberturas podrán ser del tipo Standard.
- Las aberturas tipo P6 será de marco de chapa doblada, con dos hojas de doble chapa doblada, o con bastidor de chapa doblada y cerramiento con chapa simple. La misma contará con bisagras a munición, pasadores embutidos en una hoja y cerradura de seguridad en la otra. Llevará un juego de picaporte y bocallaves de bronce platil.

5.- Consultas: Las consultas podrán ser realizadas al Ing. Hansen al 0329-25000, Int. 130.

6.- Plazo de entrega: El plazo de entrega se establece en 90 días corridos a partir de la confección de la Orden de Compra.